



ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ деталей із плитних матеріалів ЛДСП, МДФ, ДВП, стільниць та ін.

- Транспортування, зберігання деталей з плитного матеріалу тільки в горизонтальному положенні на рівній поверхні

Під час транспортування необхідно захищати деталі з плитного матеріалу від дії вологи, атмосферних опадів тощо. Деталі з плитного матеріалу необхідно зберігати в закритих приміщеннях із рівномірним мікрокліматом при температурі +5°C- +45°C, для транспортування і тимчасового зберігання від -30°C до +60°C , вологості не більше 60%

- Перед початком зборки/монтажу рекомендується витримати деталі з плитного матеріалу в приміщенні з умовами, схожими до умов подальшої експлуатації, впродовж не менше, ніж 1 доби
- Використання біля опалювальних приборів, а також у місцях з порушенням нормативних вимог до температурного режиму та рівню вологості (наприклад, на вулиці) може призвести до неприпустимих дефектів, які унеможливають подальше використання виробу з плитних матеріалів (окрім випадків, коли це дозволено виробником матеріалів)
- Використання виробів з плитного матеріалу в середовищі з постійним контактом з водою, хімічними та органічними речовинами може призвести до неприпустимих дефектів, які унеможливають подальше використання виробу з плитних матеріалів (окрім випадків, коли це дозволено виробником матеріалів)
- В разі неможливості уникнення використання виробів з плитного матеріалу у приміщеннях з підвищеною вологістю рекомендується використовувати CDF, HPL або МДФ, МДФ вологостійке, ЛДСП вологостійке, стільниці вологостійкі з PUR- поклейкою крайки по всьому периметру деталей

ВАЖЛИВО! Вологостійкі властивості та PUR-клей не захищають деталі від розбухання. Дані характеристики плити допомагають подовжити "життя" виробу, але не можуть повністю захистити. Вологостійкі характеристики мають тільки HPL та CDF плити (інформацію про правильну експлуатацію даних матеріалів можливо отримати на сайті виробників або у менеджера компанії ДАСК-Центр

- Не рекомендується вплив прямих сонячних променів
- Не використовувати для очищення абразивні порошки та розчинники, жорсткі щітки, які можуть пошкодити ламіновану поверхню матеріалу